



INSTRUKCJA MONTAŻU POŁĄCZENIA MS25 dla taśm do pras rolujących.

Niezbędne narzędzia:

- 1 kątownik
- 1 listwa do równania brzegów taśmy
- 1 nóż do cięcia taśmy
- 1 młotek
- 1 wkrętarka akumulatorowa z regulowanym momentem obrotowym
- 1 Bit PZ 2
- ewentualnie szlifierka



Przebieg montażu:

Przeciąć taśmę pod kątem prostym i w razie konieczności oszlifować końce taśmy.

Rys. 1



Rys. 1: Oszlifować końce taśmy

Dobrać śruby do grubości taśmy korzystając z tabel doboru.

Złożyć połączenie przeciągając przez połączenie linkę. Rys. 2

Montaż musi być koniecznie wykonany z przeciągniętą linką przez połączenie, ponieważ później linka może nie przejść przez połączenie.



Rys. 2: Przeciągnąć linkę przez połączenie

Złożone połączenie dokładnie nasadzić na końce taśmy.

Nasadzone elementy połączenia dobić delikatnie młotkiem do taśmy.

Rys. 3



Rys. 3. Delikatnie dobić

**INSTRUKCJA MONTAŻU POŁĄCZENIA MS25
dla taśm do pras rolujących.****Przebieg montażu/kontynuacja:**

Najpierw wkręty na ogniwach na zewnętrznej prawej i lewej stronie połączenia.

Wkręcając wkręty trzymać wkrętarce pionowo!!!

Rys. 4.

Następnie wkręcać pozostałe ogniwa połączenia.



Rys. 4: Wkrecać śruby pionowo

Uwaga! Zachowaj ostrożność żeby nie uszkodzić gwintu połączenia.

Wystające końcówki taśmy (róg taśmy) odkroić nożem. Rys. 5



Rys. 5: Obciąć rogi taśmy

Rozebrać połączenie wyciągając linkę.

Uwaga! Gdy zachodzi konieczność oszlifować końcówki wystających wkrętów na spodzie taśmy. Rys. 6



Rys. 6: Oszlifować końcówki

Gotowe połączenie nałożyć na rolki prasy i naciągnąć.

STRONA 2/2

CORDIAS TECHNICAL	Tel 071 7998 655 +48 501 068 306	Fax 071 7234 698	www.mlt.pl www.cordias.pl biuro@cordias.pl
--------------------------	---	-------------------------	---